



## Technische Daten

### 32910

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,  
Blechkäfig

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>d</b>	50 mm
<b>D</b>	72 mm
<b>B</b>	14 mm
<b>C</b>	12 mm
<b>T</b>	15 mm
<b>d1</b>	61,5 mm
<b>a</b>	13,5 mm
<b>rs min</b>	0,6 mm
<b>r1s min</b>	0,6 mm
<b>e</b>	0,34
<b>Y2</b>	1,76
<b>Y0</b>	0,97
<b>Masse</b>	0,19 kg
<b>Referenz gemäß ISO355</b>	T2BC050
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Dynamische Tragzahl, C</b>	35,5 kN
<b>Lebensdauerkoeffizient, A2</b>	1
<b>Statische Tragzahl, C0</b>	57 kN
<b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>	7 kN
<b>Nlim (Öl)</b>	6.300 Tr/min
<b>Nlim (Fett)</b>	4.700 Tr/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-40 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,46 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	12,84 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	15,25 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	17,75 Hz

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

<b>da max</b>	55 mm
<b>db min</b>	54,5 mm
<b>Da min</b>	63,5 mm
<b>Da max</b>	67,5 mm
<b>Db min</b>	69 mm
<b>Ca min</b>	3 mm
<b>Cb min</b>	3 mm
<b>ra max</b>	0,6 mm
<b>r1a max</b>	0,6 mm

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

$X_0$	$Y_0$
0.5	Y0

Wenn  $Po < Fr$ , dann  $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.