



Technische Daten

4T-1755/1729

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	22,22 mm
D	56,9 mm
B	19,84 mm
C	15,88 mm
T	19,37 mm
d1	39 mm
a	12,87 mm
e	0,31
Y2	1,95
Y0	1,07
Masse	0,26 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	42,5 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	46,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	5,7 kN
Nlim (Öl)	9.600 Tr/min
Nlim (Fett)	7.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,3 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,16 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,84 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	1,3 mm
r1a max	1,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Yo sind in obiger Tabelle.