



Technische Daten

4T-645/632

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	71,44 mm
D	136,52 mm
B	41,28 mm
C	31,75 mm
T	41,28 mm
a	29,9 mm
rs min	6,4 mm
r1s min	3,5 mm
e	0,36
Y2	1,66
Y0	0,91
Masse	2,53 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	194 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	262 kN
Nlim (Öl)	3.800 Tr/min
Nlim (Fett)	2.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,3 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	6,4 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.