




Technische Daten

7313

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit
Stahlblechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
a	46 mm
Kontaktwinkel α	30 °
rs min	2,1 mm
r1s min	1,1 mm
Masse	2,11 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	111 kN
Statische Tragzahl, C0	82 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,7 kN
Nlim (Öl)	7.300 Tr/min
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	77 mm
db min	72 mm
Da max	128 mm
Db max	133 mm
r1a max	1 mm
ra max	2 mm

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$