




## Technische Daten

### 7328BG

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>d</b>	140 mm
<b>D</b>	300 mm
<b>B</b>	62 mm
<b>a</b>	123 mm
<b>Kontaktwinkel <math>\alpha</math></b>	40 °
<b>rs min</b>	4 mm
<b>r1s min</b>	1,5 mm
<b>Radiallagerluftklasse</b>	CN
<b>Masse</b>	21,5 kg
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Dynamische Tragzahl, C</b>	275 kN
<b>Statische Tragzahl, C0</b>	310 kN
<b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>	9,5 kN
<b>Nlim (Öl)</b>	2.800 Tr/min
<b>Nlim (Fett)</b>	2.100 Tr/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-40 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

<b>da min</b>	158 mm
<b>db min</b>	282 mm
<b>Da max</b>	291,5 mm
<b>Db max</b>	3 mm
<b>r1a max</b>	1,5 mm
<b>ra max</b>	3 mm

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>	X <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn  $Po < Fr$ , dann  $Po = Fr$