




Technische Daten

7307BA

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	35 mm
D	80 mm
B	21 mm
d1	52,9 mm
d2	41 mm
D1	63,1 mm
D2	74,2 mm
a	35 mm
Kontaktwinkel α	40 °
rs min	1,5 mm
r1s min	1 mm
Masse	0,46 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	37,9 kN
Statische Tragzahl, C0	25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,14 kN
Nref	8.000 Tr/min
Nlim	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,82 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,44 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,56 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	43,5 mm
db min	43,5 mm
Da max	71,5 mm
Db max	74,5 mm
r1a max	1 mm
ra max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$