




Technische Daten

7309BA

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
d1	66,2 mm
d2	51,7 mm
D1	79,5 mm
D2	92,8 mm
a	43 mm
Kontaktwinkel α	40 °
rs min	1,5 mm
r1s min	1 mm
Masse	0,81 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	58,1 kN
Statische Tragzahl, C0	39,7 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,8 kN
Nref	6.600 Tr/min
Nlim	8.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,82 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,44 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,56 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	53,5 mm
db min	53,5 mm
Da max	91,5 mm
Db max	94,5 mm
r1a max	1 mm
ra max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$