




## Technische Daten

### UCF.205.CO

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>B</b>	34 mm
<b>A</b>	27 mm
<b>A1</b>	13 mm
<b>A2</b>	35,7 mm
<b>d</b>	25 mm
<b>Dz</b>	60 mm
<b>e</b>	16 mm
<b>G</b>	M6x1
<b>J</b>	70 mm
<b>L</b>	95 mm
<b>N</b>	12mm
<b>s1</b>	17 mm
<b>S</b>	14,3 mm
<b>Z</b>	39,2 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	14 kN
<b>C0</b>	7,88 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	0,84 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	5,5 Nm
<b>Bezeichnung des Gehäuses</b>	F205N-
<b>Bezeichnung des Lagers</b>	UC205G2
<b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>	SCO205-25